

COMPACT LINE R410A

Tepelná čerpadla
a chladiče
vzduch - voda


CLINT

COMPACT
—LINE—



COMPACT LINE



Technické Údaje



Model		15	18	21	25	31	41	51	61	71	81
Chlazení											
Chladicí výkon (1)	kW	4,2	5,1	6,4	7,5	8,6	10,4	12,2	15,3	18,6	20,5
Příkon (1)	kW	1,4	1,7	2,1	2,5	2,9	3,5	4,0	5,0	6,0	6,6
Topení											
Topný výkon (2)	kW	5,0	6,0	8,0	8,7	10,3	12,4	14,8	18,8	21,9	24,4
Příkon (2)	kW	1,7	2,0	2,6	2,9	3,5	4,2	4,8	6,2	7,1	8,0
Kompresor											
Počet	ks	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Typ		<..... Rotační>					<..... Spirálový>				
Elektrická charakteristika											
Napájení	V/f/Hz	<..... 230/1/50.....>					<..... 400/3+N/50.....>				
Max proud	A	7	9	11	13	15	19	12	13	15	17
Max. nárazový proud	A	39	43	62	62	79	86	58	61	78	106
Akustický tlak (3)	dB(A)	49	49	49	49	51	52	52	52	52	52
Hydraulický okruh											
Průtok vody	l/s	0,20	0,24	0,31	0,36	0,41	0,50	0,58	0,73	0,89	0,98
Dosažitelný statický tlak	kPa	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,21	0,30	0,30	0,30	0,30
Objem vody	l	<..... 25.....>					<..... 50.....>				
Připojení vody	"G	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"
Hmotnost											
Přepravní hmotnost	Kg	96	96	106	110	118	120	192	194	196	198
Provozní hmotnost	Kg	121	123	131	135	143	145	242	244	246	248
Rozměry											
Délka	mm	870	870	870	870	870	870	1160	1160	1160	1160
Šířka	mm	320	320	320	320	320	320	500	500	500	500
Výška	mm	1100	1100	1100	1100	1100	1100	1270	1270	1270	1270

(1) Chladicí voda 12°C/7°C, teplota okolí 35°C.

(2) Topná voda 40°C/45°C, teplota okolí 7°C suchý termometr, 6°C mokřý termometr.

(3) Hladina akustického tlaku měřena ve volném prostoru ve vzdálenosti 1m od jednotky podle normy ISO 3744.



KP Klima, s.r.o.
Kolářkova 24
621 00 Brno
tel./fax: +420 541 22 89 66/67
www.kpklima.cz

